

# KS

EINE FÜR ALLES. DIE KS.



Die Schechtl KS ist im Spenglerhandwerk der meistgeliebte Klassiker unter den manuellen Schwenkbiegemaschinen. Die Oberwange besteht aus Walzprofilen, die Unter- und Biegewange aus einer Stahlkonstruktion. Ihre vielseitigen Einstellmöglichkeiten und umfangreichen Zubehöroptionen haben die KS mit mehr als 28.000 verkauften Maschinen zur weltweit erfolgreichsten exzentergetriebenen Schwenkbiegemaschine gemacht.

## VORTEILE

- ✓ **Unverwüstlich robust** – hält Generationen
- ✓ Realisiert **außergewöhnliche Profile**
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rückschonende Arbeitshöhe
- ✓ **Wartungsfreie** Lager und Führungen
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL              | KS                                |    | 100  | 150  | 200  |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|
| <b>ARBEITSLÄNGE</b> |                                   | mm | 1040 | 1540 | 2040 |
| <b>LEISTUNG</b>     | Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )     | mm | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
|                     | VA (600N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 1,20 | 0,90 | 0,60 |
|                     | Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
|                     | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
|                     | Zink (150N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
| <b>MASSE</b>        | Länge                             | mm | 1675 | 2175 | 2675 |
|                     | Tiefe                             | mm | 667  | 667  | 667  |
|                     | Gesamthöhe                        | mm | 1302 | 1302 | 1302 |
| <b>GEWICHT</b>      |                                   | kg | 510  | 610  | 710  |
| <b>OBERWANGEN</b>   | Öffnungshöhe                      | mm | 80   | 80   | 80   |

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- ✓ Einsatzschiene 10 mm
- ✓ Einsatzschiene 24 mm
- ✓ Fußpedal

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE KS

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
- ✓ Drehfingeranschlag 750 mm
- ✓ Wulsteinrichtung
- ✓ Beratung Schienen

---

**Alle Details zurKS**