

EQUIPEMENT STANDARD

- Meule Ø 350 mm, alésage : 25,4 mm spéciale arrosage
- Moteur 7.5 CV, Tri 400 V
- Descente automatique – vitesse de coupe : 50 m/s
- Hauteur de travail : 920 mm
- 2 étaux pneumatiques
- Oscillation automatique par moto-réducteur
- Socle en tôle mécano-soudé
- Butée de profondeur automatique : se déclenche en fin de coupe, elle permet de mesurer et de compenser l'usure de la meule
- Terminal tactile couleur 5,7" (320 x 240 pixels)
- Coupe automatique par servo-vérin électrique brushless
- Contrôle numérique de l'avance en vitesse ou en poussée
- Asservissement de l'avance à la charge moteur (consigne réglable de 1 à 100 %)
- Capot basculant avec sécurité électrique
- Dispositif d'arrosage avec électropompe, bac de récupération, bac de décantation et de stockage, panier filtrant amovible, buses orientables de part et d'autre de la meule
- Eclairage 24 V intégré
- Matériel livré avec marquage CE et certificat CE



CAPACITES DE COUPE			
			
Unité: mm	80	100	120x80

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

- **VARIATEUR ELECTRONIQUE** - Vitesse circonférentielle 30 à 80 m/s
- **TERMINAL COULEUR 8.4 "** (640 x 480 pixels)
- **REMOTE CONTROL WIFI** : Dispositif de télémaintenance permettant la prise en main à distance de la machine à partir d'un téléphone cellulaire ou d'une connexion filaire internet.
Pour plus de renseignements, voir la fiche REMOTE CONTROL WIFI-OMRON.

- **ELIMINATEUR DE BROUILLARD D 600 T** – 600 m³/h-0.37 Kw
Filtre complémentaire
- **FILTRE A DEROULEMENT DTE 50 :**
Tissu filtrant (largeur : 500 mm) relié au tapis métallique, avance automatique au fur et à mesure du colmatage. Pompe 50 l/min. Réservoir de 180 l avec vidange, indicateur visuel de niveau et boîte pour récupération des boues.
- **2 MORS D'ETAUX avant** avec arrosage intégré (-30 mm sur l'ouverture d'étau)
- **JEU DE 4 MORS SPECIAUX EN VES CROISES :** *matière plastique ou matière fonte*
- **MEULES A TRONCONNER :** *Alésage 25.4 mm - Ø 350 mm*